

Запасные части и аксессуары Volvo Penta

Quick reference list

Смазочные материалы Volvo Penta



Все запасные части Volvo Penta изготавливаются в соответствии со строгой спецификацией Volvo, именно поэтому они и называются Оригинальными запасными частями. Моторное масло Volvo Penta, так же как и любая деталь, будь то фильтр или шестерня, является элементом конструкции двигателя и должно иметь соответствующие свойства для обеспечения бесперебойной работы двигателя в различных условиях эксплуатации. Надежная работа двигателя Volvo Penta непосредственно зависит от качества моторного масла.

Назначение масла заключается не только в смазывании трущихся деталей, оно так же должно очищать, охлаждать и защищать двигатель от коррозии. Инженеры Volvo разработали и произвели двигатель Volvo Penta, поэтому мы знаем, каким техническим требованиям должно удовлетворять масло для двигателей Volvo Penta.

Volvo Penta предлагает широкую гамму смазочных материалов, специально разработанных для двигателей и трансмиссий производства Volvo Penta. Широкий ассортимент упаковки удовлетворяет потребностям не только сервисной станции, но и индивидуального потребителя.

Все моторные масла Volvo Penta сертифицированы Российским Морским Регистром Судоходства.

Интервалы замены масла приводятся в инструкции по эксплуатации производителей двигателя. Инструкции по замене масла в двигателях Volvo Penta доступны на сайте www.volvopenta.ru



Моторное масло Volvo Penta для сверхмощных дизельных двигателей .

Моторное масло Volvo Penta обеспечивает отличную защиту двигателям работающих в тяжелых условиях эксплуатации с увеличенным интервалом замены масла. Это достигается путем добавления высокоэффективных присадок и высокой очистки базового масла.

Применение. Рекомендовано применять для всех высокопроизводительных дизельных двигателей, включая высокофорсированные турбированные дизеля. Даже в тяжелых условиях эксплуатации интервал замены масла может быть увеличен **согласно рекомендациям производителя двигателя**

Преимущества. Экономия средств при применении высококачественного моторного масла в течении всего года. Превосходная защита двигателя от износа. Высокие моющие свойства позволяют значительно продлить срок службы двигателя. Увеличенный интервал замены масла согласно рекомендациям VOLVO PENTA – результат стабильных низких эксплуатационных затрат.

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей Volvo Penta VDS-3, отвечает более строгим требованиям и превосходят стандарт VDS-2, предъявляемых к моторным маслам. Великолепные моющие диспергирующие свойства, препятствуют полировке стенок цилиндров, суперзащита двигателя при высоких температурах.

Продукт	Емкость	номер
Моторное масло для дизелей VDS-2 SAE 15W-40, ACEA E-3	1	3809437
	5	3809436
	20	3809435
	208	3809434
Моторное масло для дизелей VDS-3 SAE 15W-40, ACEA E-7	1	3840002
	5	3840003
	20	3840004
	208	3840005



Моторное масло для бензиновых двигателей

Универсальное минеральное масло для круглогодичного применения для 4-х тактных бензиновых двигателей. Специально разработано для высокопроизводительных моторов. Специальные свойства этого масла позволяют сохранять смазывающие свойства даже при запуске при низких температурах, препятствует образованию шлама и превосходно защищает двигатель от износа. Особенно подходит для двигателей работающих в режиме частого запуска и остановки.

Синтетическое моторное масло Volvo Penta для бензиновых двигателей.

Полностью синтетическое моторное масло всепогодного применения, специально разработанное для высокопроизводительных двигателей. Обеспечивает отличную защиту в отношении к износу при экстремальных условиях эксплуатации, как при высоких, так и низких температурах.

Продукт	Емкость	номер
Минеральное моторное масло Для бензиновых двигателей SAE15w50, API SG	1	3809433
	5	3809432
	20	3809431
Синтетическое моторное масло Для бензиновых двигателей SAE15w50, API SJ, ACEA A3/B3	1	3809429
	5	3809428
	20	3809427

VOLVO PENTA

www.volvopenta.ru

Запасные части и аксессуары Volvo Penta

Quick reference list



Трансмиссионное масло SAE 80W90

Смазывающие свойства превосходно защищают высоконагруженные приводные механизмы и трансмиссию. Обеспечивает отличную защиту от коррозии. Устойчиво к высоким температурам.

Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W140 и SAE 75W90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло высокого качества для колонок и трансмиссий. Специально испытано в колонках Volvo Penta. Так как масло является полностью синтетическим, оно обеспечивает отличную защиту от износа как при экстремально высоких, так и низких температурах. Выдерживает работу при очень высоких нагрузках без износа.

Продукт	Емкость	номер	
Трансмиссионное масло (минеральное) SAE80W90, API GL-5	1	3809446	
	5	3809445	
	20	3809444	
Синтетич. трансмис. масло SAE 75W90, API GL-5	1	3809443	
	5	3809442	
	20	3809441	
Синтетич. трансмис. масло SAE 75W140, API GL-5	1	3809440	Больше не поставляется
	5	3809439	
	20	3809438	Больше не поставляется



Охлаждающая жидкость Volvo Penta

Система охлаждения двигателя обеспечивает надлежащую работу двигателя при нормальных температурах. Охлаждающая система двигателя всегда должна быть заполнена смесью, как минимум, 40% концентрированной охлаждающей жидкости и смеси 60% высококачественной воды. Подходит как для дизельных, так и бензиновых двигателей. Отличная защита двигателя от внутренней коррозии. Предохраняет от кавитации. Препятствует замерзанию системы охлаждения двигателя. Не причиняет вреда окружающей среде и здоровью человека.

Внимание: При использовании концентрированной жидкости более 60%, увеличит температуру замерзания, что может привести к перегреву двигателя. Этиленгликоль нельзя смешивать с гликолями другого типа.

Продукт	Емкость	номер
Концентрат	1	1141645
	5	1141646
	210	1141647
Готовая к применению (-28С)	5	1141674
	210	1161990



Гидравлическое масло Volvo Penta. Предохраняет от износа гидравлическую систему при высоких и низких температурах. Обеспечивает отличную защиту от коррозии. Особенно подходит для морского применения. Не оказывает вредного воздействия на уплотнения.

Продукт	Емкость	номер
Гидравлическое масло ISO VG 15.	1	3809447



Компрессорное масло. Полностью синтетическое масло, специально испытанное в компрессорах Volvo Penta, превосходная устойчивость к высоким и низким температурам, отличная защита от коррозии.

Применение: Компрессоры для двигателей серии KAD и KAMD

Продукт	Емкость	номер
Компрессорное масло ISO VG68	0,25 мл	85108974

Жидкость ATF DEXTRON III. Защищает от износа, даже при высоких температурах. Обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии.

Примечание! Не использовать там, где требуется масло API GL-5

Продукт	Емкость	номер
ATF DEXTRON III	1	1161521
	5	1161995



Низкотемпературная смазка Volvo Penta NLGI 1.

Специальная смазка предназначена для использования при низких температурах и незначительных нагрузках. Эта смазка особенно подходит для систем управления, шарнирных соединений, замков, электроконтактов, выключателей и т.д.

Консистентная смазка Volvo Penta NLGI 2. Густая и устойчивая к влаге, используется для резиновых сальников, шлицов и валов винтов

Смазка для гребного вала NLGI 3

Применяется для традиционных уплотнений гребных валов. Является специальной смазкой для применения в морской воде. Смазывает, уплотняет и защищает от коррозии. Устойчива к высоким

VOLVO PENTA

www.volvopenta.ru

Запасные части и аксессуары Volvo Penta

Quick reference list



нагрузкам в течении длительного срока без ухудшения своих защитных свойств.

Продукт	Емкость	номер
NLGI 1	30 гр	1161417
Смазка NLGI 2	25 гр	828250
Смазка NLGI 3	500 гр	3809449

VOLVO PENTA

www.volvopenta.ru

Запасные части и аксессуары Volvo Penta

Quick reference list

Рекомендации по применению смазочных материалов Volvo Penta.

Рекомендации по интервалам замены смазочных материалов описаны в руководстве по эксплуатации двигателя, трансмиссии.

Двигатели			
Дизельные Двигатели	Все двигатели	Моторное масло VDS-2	3809437 - 1 3809436 - 5 3809435 - 20 3809434 - 208
	Двигатели пятого поколения	Моторное масло VDS-3	3840002 - 1 3840003 - 5 3840004 - 20 3840005 - 208
Бензиновые двигатели	До 2001 г. выпуска	Минеральное моторное масло для бензиновых двигателей SAE15W50	3809433 - 1 3809434 - 2 3809435 - 20 3809436 - 208
	После 2002 г. выпуска	Синтет моторное масло для бензиновых двигателей SAE15W50	3809429 - 1 3809428 - 5 3809427 - 20
AQ-DRIVE			
* DP	280, 290, DP-A, DP-A1	Трансм. масло GL5, SAE 80W-90	3989446 - 1 3809445 - 5 3809444 - 20
	DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1, DPX, DP-S, DP-E, DPH, DPR, XDP, IPS	Синт. Трансмис. масло, SAE 75W-90	3809443 - 1 3809442 - 5 3809441 - 20
DP	DP-G	Синт. Трансмис. масло GL5, SAE 75W-140	3809440 - 1 3809439 - 5 3809438 - 20
SP	100B, 200, 250, 270, 275, 280, 285, 290, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-C1	Моторное масло	
	SX	Синт. Трансмис. масло, SAE 75W-90	3809443 - 1 3809442 - 5 3809441 - 20
S-DRIVE			
S	100S, 110S, 120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D	Такое же масло как и в двигателе (дизельное)	
	120S-E	Синт. Трансмис. масло, SAE 75W-90	3809443 - 1 3809442 - 5 3809441 - 20
REVERSE GEARS			
	MS, MS2, MS2B, MS2L-D, MS2A-D, MS3	Такое же масло как и в двигателе (дизельное)	
	MS10A, MS10L, MS15A, MS15L, MS25A, MS25L	Такое же как и в двигателе или ATF	
	MS2L-E, MS2A-E	Синт. Трансмис. масло, SAE 75W-90	3809443 - 1 3809442 - 5 3809441 - 20
	MS4, MS5	Синт. Трансмис. масло, SAE 75W-90	3809443 - 1 3809442 - 5 3809441 - 20
	HS1 PRM	Такое же моторное масло как и в двигателе	

**Если колонка была произведена до 1986 года, применялась с двигателями 30-й и 40-й серии и изначально заливалась тем же моторным маслом что и в двигателе, то необходимо продолжать использовать то же моторное масло.*

VOLVO PENTA

www.volvopenta.ru